

取扱商品

水密気密ファスナー付きワイヤーリングシート槽

〈用途〉 防災対策・災害復旧・備蓄・発酵・
建築土木工事・水産・農林畜産・産業廃棄物等

〈内容物〉 水・海水・土・汚泥・微粉・セメント・
ベントナイト・産廃物・薬品・味覚飲料・食品・
食物・肥料・飼料・活魚

知的所有権登録済・特許出願中・実証実験済

ザ・タンク

The・Tank!!



写真はタイプT・T4-2 径4.0m、深さ2.0m 重量400kg

〈特徴〉

- 内容物 多品種 容量大きい
槽径2.0m～100.0m 深さ2.0m
内容物比重は1.0～2.6まで可能です

大量・多目的

- 数多くの品揃え連続型組み合わせもあり、
低コストです

経済性

- 少ない統一部材で分割型軽量です

軽量化

- 現地組立解体簡単運搬移動が楽です

作業性

- 繰り返しセットができ、補修が簡単

耐久性

- 内容物なしでも形状維持、地震対応設計です

安全性

		ザ・タンク 径別構成部材表				
タイプ	T・T2-2	T・T4-2	T・T6-2	T・T8-2	T・T10-2	
径×深さ	2mφ×H2m	4mφ×H2m	6mφ×H2m	8mφ×H2m	10mφ×H2m	
概要	頂部単管 中間部単管 底部単管 単管3段 周長(柱芯々) 6.28M 水密気密ファスナー無し ポスト5本 共通 ポスト下部 ベースPL ポスト間隔1256 頂部単管 中間部単管 ワイヤー5段 底部単管	単管3段 周長(柱芯々) 12.56M ポスト10本 ポスト間隔1256 ワイヤー5段	単管3段 周長(柱芯々) 18.84M ポスト15本 ポスト間隔1256 ワイヤー5段	単管3段 周長(柱芯々) 25.12M ポスト20本 ポスト間隔1256 ワイヤー5段	単管4段(中央部単管2段) 周長(柱芯々) 31.4M ポスト25本 ポスト間隔1256 ワイヤー5段 単管4段	
	容 量	6m ³	24m ³	54m ³	96m ³	149m ³
	タンク重量	210 kg	400 kg	630 kg	860 kg	1120 kg
	<膜材> ターポリンシート (特殊加工)					
<ジョイント> ファスナー (タンク内水密気密 タンク上蓋は標準品)						

※使用温度-20℃～+60℃を守ってください
 ※飲料水には別途のポリエチレンの内袋を御使用ください
 ※タンクの組み立て解体は別途となります

※内容物については事前に御相談ください
 ※特注サイズ別途御相談ください

※奇数径別タイプもとりそろえております